

## ZW340e

Ultradupkaktowy projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny laserowy projektor WXGA - 3600 lumenów i certyfikat IP6X**
- **Zaprojektowany z myślą o środowisku - Technologia laserowa DuraCore zmniejsza zużycie energii i zapewnia długą żywotność produktu**
- **Ultra kompaktowy dla łatwej instalacji - 1,1x zoom, orientacja 360 stopni i projekcja portretowa**
- **Doskonała jakość obrazu - Idealny do sal konferencyjnych, średniej wielkości obiektów wystawienniczych, imprez lub targów**



Projektor ZW340e to jeden z najbardziej kompaktowych, bezproblemowych projektorów laserowych DuraCore firmy Optoma. Ten projektor o jasności 3600 lumenów został zbudowany z myślą o bezobsługowej ciągłej pracy do 30 000 godzin, a jego niewielkie wymiary i mała waga sprawiają, że jest o 34% mniejszy niż jakikolwiek inny projektor z serii Optoma, oferując elastyczną instalację w praktycznie dowolnej orientacji i miejscu.

## Specifications

EAN: 5055387667426, Colour: White

UPC: 796435 44 668 0, Colour: White

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	3 600lumenów
Kontrast	300 000:1
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.54:1 ~ 1.72:1
Odległość wyświetlania	1m - 10m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 ~ 24.00
Wbudowany offset	112%

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x RS232
----------------------------	--

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	31dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

### 3D

Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
----------	--

### IP rating

OSD / języki wyświetlacza	IP6X 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
---------------------------	--

### Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi

### Optional wireless models

	UHDCast Pro
--	-------------

### Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	88W
Zużycie energii (maksymalne)	139W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

